

FIȘĂ TEHNICĂ

Novatik | METAL


CLICK

Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea tabla prefălțuită NOVATIK METAL CLICK este soluția potrivită atât pentru renovări cât și pentru restaurări, dar și pentru arhitecturi ultra-moderne. Forma, dimensiunile și falțul prefabricat asigură costuri reduse fără să compromită performanțele tehnice necesare unei învelitori de calitate. Prinderea panourilor NOVATIK METAL CLICK se realizează prin șuruburi.

>STRATURI

finisaj MAT/HIGH COAT/FROST


- MAT:** Polyester Mat 35 μm;
HIGH COAT: Polyurethan - Polyamid 50 μm;
FROST: Polyurethan 60 μm;
(fața superioară a tablei);
- Grund;
- Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
- Oțel;
- Strat protecție anticorozivă: ZnMg / Zn;
- MAT:** Polyester 10 μm / 7 μm;
HIGH COAT: Epoxid 10 μm;
FROST: Epoxid 7 μm;
(fața inferioară a tablei).



	Novatik METAL CLICK MAT	Novatik METAL CLICK HIGH COAT	Novatik METAL CLICK FROST
LUNGIME TOTALĂ	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm	1000 - 6000 mm
LĂȚIME UTILĂ MODUL	588 / 500 / 356 mm	588 / 500 / 356 mm	588 / 500 / 356 mm
PANTĂ ACOPERIȘ	Min. 8° *	Min. 8° *	Min. 8° *
GROSIME (OȚEL + STRATURILE DE ACOPERIRE ORGANICĂ)	0,50/0,60 mm	0,51 mm	0,50 mm
ASPECT	MAT	LUCIOS	CRISTALIZAT
ACOPERIRE	Polyester Mat 35 de microni , pe fața superioară a tablei	Polyurethan/Polyamid 50 de microni , pe fața superioară a tablei	Polyurethan 60 de microni , pe fața superioară a tablei
PROTECȚIE	Lack polyester de 10 microni / 7 microni , pe fața inferioară a tablei	Lack Epoxid de 10 microni , pe fața inferioară a tablei	Lack Epoxid de 12 microni , pe fața inferioară a tablei
MATERIE PRIMĂ	Oțel cu strat de protecție de ZnMg 120g/mp /Zn 275 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp /ZnMg 120 g/mp	Oțel cu strat de protecție de Zn 275 g/mp
REZISTENȚĂ RADIĂȚII UV	RUV 4	RUV 4	RUV 4
REZISTENȚĂ COROZIUNE	RC 3	RC 4	RC 4
ÎNĂLȚIME FALȚ	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm

* Pentru pante între 8° și 12°, distanța de la coamnă la streșină trebuie să fie de maxim 6 m lungime, fără străpungeri și fără suprapuneri verticale.

	Lățime utilă (mm)	Lățime totală (mm)	Înălțime falț
Click 356	356	389	25,4
Click 500	500	533	25,4
Click 588	588	621	25,4



Novatik | METAL | CLICK MAT

0.5 mm		0.6 mm	
20	30	20	40
ANI	ANI	ANI	ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ	GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK HIGH COAT

20	40
ANI	ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

Novatik | METAL | CLICK FROST

20	40
ANI	ANI
GARANȚIE ESTETICĂ	GARANȚIE TEHNICĂ

CULORI 0,5 mm

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016	MARO RAL 8017
MARO RAL 8019	BRICK RAL 8004	ROȘU RAL 3009

CULORI 0,6 mm

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016
-------------------	-----------------

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016
-------------------	-----------------

CULORI

NEGRU RAL 9005	GRI RAL 7016
-------------------	-----------------

Produs de NOVATIK

SEDIU CENTRAL: Str. 9 Mai, nr. 75, Băicoi, Prahova, Tel: 0244 260 140, Fax: 0244 260 145, office@novatik.ro, novatik.ro
Fișă tehnică Novatik METAL CLICK – RO_V2 | Ianuarie 2023