

DUPLICOLOR

VOPSEA SPRAY “COLOR- SPRAY”

DATE TEHNICE

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea spray de inalta calitate pe baza de rasini sintetice, rezistenta la intemperii, pentru aplicatii casnice si hobby.

DOMENIU DE UTILIZARE

Vopseste lemn, metal, aluminiu, sticla, piatra, carton, hartie, ciment, portelan si numeroase suprafete din mase plastice. Pot fi utilizate si pentru vopsirea materialelor poroase (lemn, pluta) intrucat nu este absorbit de substrat

PROPRIETATI

Putere buna de acoperire

Luciu mai bun in comparatie cu vopselele acrilice

Se pot aplica pe suprafete mai mari intrucat se usuca mai lent. De asemenea se pot vopsi suprafete din apropierea marginilor fara riscul crearii unor zone de separare cu nuante de culoare diferite vizibile.

Raport favorabil calitate / pret.

Poate fi protejat cu lac, dar numai cu lac sintetic.

Nu contine CFC.

CONSUM SPECIFIC:

400 ml. sunt suficienti pentru 0,8 – 1,2 mp in functie de numarul de straturi de vopsea si de culoare

CULORI:

Sunt disponibile intr-o gama variata de nuante si culori (38 de nuante) mate si lucioase.

UTILIZARE

Pregatirea suprafetelor: Curatati, degresati si indepartati rugina de pe suprafata de vopsit. Aplicati grund daca este necesar si lasati 1-2 ore sa se usuce.

Instructiuni de utilizare: Agitati energic recipientul 3 minute. Faceti un test de pulverizare. Aplicati cateva straturi subtiri de la o distanta de 25-30 cm. Timp de uscare: aprox. 24 de ore. Important: poate fi revopsit in primele 2 ore dupa aplicare sau dupa 24 de ore.

Atentie: recipient sub presiune. Protejati de razele solare si nu expuneti la temperaturi peste 50 C (de ex. in masina). Nu perforati si nu aruncati in foc nici dupa utilizare. Nu pulverizati spre flacara deschisa sau spre corpuri incandescente. Feriti de foc - nu fumati! Nu lasati la indemana copiilor. Cu ventilatie insuficienta este posibila formarea de amestecuri explozive. Evitati contactul cu ochii si cu pielea. A se folosi numai in spatii bine ventilate.

DEPOZITARE:

Timpul de depozitare este de 10 ani pentru produsul aflat in ambalajul original sigilat, pastrat in locuri ferite de inghet cu umiditate max. 65% si temperatura constanta intre 10°-25°C

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Având in vedere diversitatea larga a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.