

FIȘĂ TEHNICĂ

Adeziv *ADRo-Fix*

Descriere

Adezivul *ADRo-Fix* este un adeziv de exterior, capabil să asigure aderența diverselor produse la fațadele exterioare. Este special conceput pentru lipirea pe fațadele exterioare a profilelor și plăcilor decorative *ADRo-Décor*, dar și pentru fixarea altor tipuri de produse.

Adezivul *ADRo-Fix* conține rășini sintetice, minerale, aditivi și apă.

Caracteristici tehnice

Compoziție: adeziv pe bază de rășină acrilică

Consistență: pastă

Proces chimic: polimerizare în prezență aer

Timp de manevrare: circa 15 min.

Timp de uscare: circa 24 ore

Densitate: 1,55 g/ml

Rezistență temperatură: -20 - 70°C (după uscare)

Consum: aprox. 350 g/m²

Suprafețe recomandate

Adezivul *ADRo-Fix* este recomandat pentru lipirea pe suprafețe de tip tencuiei, beton, ciment, zugrăveli, ipsos etc. Produsul asigură o aderență foarte bună și pe suporturile sintetice de tip polistiren, PVC, OSB, poliamidă, fibre de sticlă, material epoxidice. Nu poate fi

folosit pentru fixare pe sticlă, polietilenă, polipropilenă, respectiv Teflon.

Recomandări aplicare

a. Pregătire suport

Se prelucrează suprafețele care trebuie să fie lipite, astfel încât să fie curate, uscate și fără pete de mucegai, exfolieri, pete de grăsime, praf, smog etc.

Se are în vedere ca suprafețele de lipit să fie cât mai netede.

b. Aplicare

Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 25°C, iar umiditatea mediului $U < 60\%$.

Temperatura suportului trebuie să fie între 5°C și 30°C, iar umiditatea acestuia $U < 10\%$.

Se poziționează materialele de lipit, se taie și se decupează (dacă este cazul), după care adezivul *ADRo-Fix* se aplică în puncte (pentru profilele mici). Pentru profilele ceva mai mari, adezivul se aplică în strat, cu o gletieră.

În cazul profilelor foarte mari și a plăcilor decorative, este necesară și o fixare mecanică (cu dibluri, cuie etc.).

Uscarea are loc după circa 2- 4 zile, în funcție de condițiile de mediu și caracteristicile suportului.

Consumul specific este de circa 300 g/m², în funcție de natura suprafeței pe care se aplică.

c. Indicații privind siguranța utilizării

- Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță;
- La contactul cu pielea sau ochii, spălați cu foarte multă apă;
- Aruncați recipientele numai la punctele de colectare speciale;
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor;
- Valabilitate: 24 luni de la data fabricației.

Ambalare

Adezivul de exterior **ADP-**
Fix se comercializează în ambalaje tip galeata de 1,5 Kg și respectiv de 4 KG.

Transport

A se transporta ferit de radiații solare, intemperii, îngheț, respectiv surse de foc.

Depozitare

Temperatura în spațiul de depozitare trebuie să fie cuprinsă între 5°C și 30°C. Se depozitează numai în recipientele originale, la loc răcoros, ferit de îngheț și de razele solare