

## ADEZIV PENTRU ACOPERITORI DE PARDOSELI (MOCHETA, LINOLEUM) 26A

### Date tehnice :

Baza	Acrilat
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	30 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	12 h
Rezistenta termica	-20°C....+80°C dupa uscare
Continut substanta solida	Cca 77%
Densitate	Cca 1,45 g/ml
Consum	Cca 400 gr/m <sup>2</sup>

**Descriere :** Adezivul 26A este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea oricarui tip de acoperitori de pardoseli pe suporturi poroase.

### Caracteristici :

- timp de lucru mare
- ramane elastic dupa uscare
- fara solventi, neinflamabil
- aplicatii universale : mochete (cu sau fara suport de vinil), linoleum, acoperitori din plastic sau textile, covor PVC

### Aplicatii :

- lipirea acoperitorilor din plastic pe ciment, beton, sapa
- fixarea mochetelor, linoleumului, covorului PVC pe soluri noi sau vechi.

**Ambalaj :** Cutie 1kg, galeti 5 kg, 15 kg.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suportul :

- natura : poroase ex. caramida, beton, piatra.
- stare : curata, uscata fara grasimi
- tratament prealabil : la suprafetele cu iregularitati mari aplicati un produs de egalizare. Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

### Instructiuni de folosire :

*Aplicare* :cu pieptene de 3-5 mm. Aplicati adeziv atat cat se poate acoperii in 20-30 min.Aplicati mocheta si presati bine.

*Temperatura de aplicare* : +5°C....+30°C

*Curatare* :cu apa.