

ADEZIV UNIVERSAL 49A**Date tehnice :**

Baza	Cauciuc sintetic (cauciuc butadien stirenici SBR)
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Uscare fizica si cristalizare
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	20 min
Greutate specifica (DIN 53479)	Cca 1,23 g/ml
Rezistenta termica	-20°C....+60°C dupa uscare

Descriere : Adezivul pentru montaj universal 49A este un adeziv pentru constructii puternic, pe baza de cauciuc sintetic, pentru panouri de perete.

Caracteristici :

- gama larga de aplicatii;
- aderenta buna chiar si pe suprafete neregulate;
- adera la orice suprafata mai putin PP si PE;
- nu necesita pregatirea suplimentara a suprafetelor de lipit;
- inlocuieste cu succes cuiele sau suruburile de fixare;
- rezistenta sporita la umezeala;
- nu ataca polistireul.

Aplicatii :

- lipirea, montarea tuturor tipurilor de panouri de izolatii, plintelor;
- lipirea panourilor de pal, rigips, mastilor pentru cabluri, pe perete;
- lipirea izolatiilor din polistiren sau a panourilor decorative.

Instructiuni de folosire :

Extrageți adezivul din cartus cu ajutorul unui pistol de silicon doar pe un substrat. Aplicati adezivul pana la capete. Presati suprafetele imediat si bateti cu un ciocan de cauciuc. La elementele grele care se lipesc pe verticala este necesara sustinerea lor pana la uscarea adezivului. Pentru elementele grele aplicati adezivul pe un substrat , presati cele doua suprafete iar apoi eliberati-le maxim 10 min iar apoi presati-le la loc .

Ambalaj : Cartuse 280 ml 12 buc/bax

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C

Curatare : folositi white spirt sau acetona

Reparare : cu adeziv 49A

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena. Lucrati in locuri bine ventilate. In caz contrar folositi masti de protectie.
- consultati eticheta pentru mai multe detalii