

## MASTIC PROFESIONAL PENTRU ACOPERISURI AQUAFIX

### Date tehnice :

Baza	Copolimeri
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Uscare fizica
Timp formare pelicula	10 minute (20°C/65% R.H.)
Contractare	Cca 30%
Rezistenta termica	-20°C....+90°C dupa uscare
Greutate specifica	Cca 1 g/ml
Distorsiune maximala admisa	10%

**Descriere :** AQUAFIX este un izolant plasto-elastic cu aderenta pe orice suprafata chiar umede sau sub apa. Ideal pentru reparatii de urgenta sau ca izolant obisnuit pe vreme ploioasa. Este gata de lucru si se aplica usor cu ajutorul unui pistol de silicon.

**Caracteristici :** Total transparent, usor de aplicat si finisat, preia miscari mai mari de 10%, buna rezistenta in conditii critice, contine solventi, foarte bune aderenta pe orice material chiar si sub apa, rezistent UV. Nu se aplica pe polistiren.

### Aplicatii :

- Izolarea suprafetelor in constructii inclusiv din policarbonat, lemn, metal, plastic, caramida, beton, MDF, sticla, exclus polistiren.
- Reparatii de urgenta ale scurgerilor, jgheaburilor si burlanelor etc

**Ambalaj :** Culoare produs transparent, cartuse 280 ml

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C. Protejati impotriva inghetului.

### Suprafete:

Tip: orice material uzual de constructii

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi. Pot fi umede.

Tratament prealabil: nu necesita.

Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

### Utilizare :

*Metoda :* pistol de silicon

*Temperatura de aplicare :* +1°C....+30°C

*Curatare :* cu « white spirt » imediat dupa utilizare

*Reparare :* cu AQUAFIX

### Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena

### Observatii :

Dimensiuni rosturi : latime minima 5 mm maxima 10 mm ,adancime minima 5 mm.

Recomandare : latime=adancime