

CHIT PENTRU PARCHET WENGE

Date tehnice :

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Baza | Dispersii acrilice |
| Consistenta | Pasta stabila |
| Sistem de uscare | Polimerizare fizica |
| Formare pelicula | Cca 20 minute (20°C/65% umiditate) |
| Greutate specifica (DIN 53479) | 1,50 g/ml |
| Rezistenta termica | -20°C....+80°C |
| Revenire elastica | 15% |
| Distorsiune maximala | 15 % |

Descriere : Chitul pentru parchet este un mastic pentru rosturi, fara solventi, pe baza de acril.

Caracteristici :

- nu contine solventi si siliconi
- se poate vopsi
- se poate lacui (cu orice lac pentru parchet)
- inodor
- rezistent la apa

Aplicatii :

- chituirea rosturilor de parchet cu mobilitate pana la 15%.
- Etansarea rosturilor dintre parchet si pereti

Ambalaj : Cartuse 280 ml. Culori : brad, fag, cires, mahon, stejar, mestecan, wenge.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Tip : marea majoritate a materialelor de constructii.

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Preparare suprafete : fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda : pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+30°C.

Curatare : cu apa imediat dupa utilizare

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena