PRIMUS Uniform Tinci

TENCUIALĂ FINĂ PENTRU TINCI

CARACTERISTICI:

• Se utilizează la interior şi exterior;
• Rezistent la cicluri de îngheț-dezghet;
• Permeabil la vapori;
• Aderență excepțională la tencuieli şi betoane;
• Culoare gri;

EXEMPLE DE APLICARE:

• Tencuială drişcuită fin a fațadelor, ca strat suport pentru vopsea sau tencuieli decorative;
• Finisarea suprafețelor soclurilor şi gardurilor;
• Reparații ale tencuielilor;
• Lucrări marunte de zidărie;

Nu se va folosi PRIMUS UNIFORM TINCI pentru lipirea şi şpăcluirea plăcilor de polistiren.

DOMENIU DE APLICARE:

• Este utilizat la repararea şi finisarea tencuielilor tradiționale sau a betoanelor, la interiorul sau exteriorul clădirilor;
• Se mai poate utiliza şi pentru şpăcluirea totală sau parțială a stratului suport înaintea placării cu plăci ceramice sau plăci termoizolante, la executarea lucrărilor clasice de tencuială, ca strat suport pentru vopsea şi tencuieli decorative şi la lucrări mărunte de zidărie.
• Suprafețele pe care s-a aplicat se pot vopsi ca atare sau, dacă este necesar un finisaj superior, se pot finisa cu PRIMUS GLET ULTRAFIN, PRIMUS GLET NIVELARE sau PRIMUS GLET EXTERIOR .

PUNEREA ÎN OPERĂ:

Pregătire strat suport
Înainte de aplicare se va face verificarea stratului suport. Se va urmări ca acesta să fie rezistent, curat, lipsit de impurități care pot micşora aderența (grăsimi, bitum, praf etc).
Înainte de aplicarea tinciului se recomandă udarea straturilor suport realizate recent.
Amorsarea cu PRIMUS AMORSĂ UNIVERSALĂ GRD05 este necesară în cele mai multe situații din cauza temperaturii exterioare ridicate. Toate straturile suport cu umiditate remanentă mică (puternic absorbante) se vor amorsa.
Prepararea tinciului
Materialul se prepară prin amestecare Mecanică, în proportie de 25 kg pulbere presarată în 6 litri apă rece şi curată. Consistența materialului se poate ajusta prin adăugare sau reducerea cantității de apă de preparare.
Pentru obținerea performanțelor maxime ale materialului este necesară reamestecarea după 5-10 minute.
Înainte de aplicarea tinciului, se recomandă udarea straturilor suport realizate recent.
Amorsarea cu PRIMUS AMORSĂ UNIVERSALĂ GRD05 este necesară în cele mai multe situații din cauza temperaturilor exterioare ridicate.
Toate straturile suport cu umiditate remanentă mică (puternic absorbantă) se vor amorsa.
Este preferabil să nu se lucreze pe suprafețe expuse direct la soare.
Totuşi, dacă nu există alternativă, este necesară mărirea cantității de apă de amestecare şi protejarea respectivelor suprafețe cu prelate etc.
Aplicarea tinciului
Modul de lucru la punerea în operă a tinciului este cel tradițional: aplicare cu fierul de glet, apoi, după ce materialul se întăreşte suficient, stropirea suprafeței cu bidineaua şi drişcuire cu o drişcă din polistiren etc.

MULTIFUNCȚIONAL

REZISTENT
Poți face lucrări la interior şi la exterior.

PERMEABILITATE EXCELENTĂ LA VAPORI
Oferă libertate de respirație pereților.

LUCRABIL
Pentru nivelări curate şi uniforme.

CONSUM ORIENTATIV:

Randamentul materialului este de 1,14 kg pentru acoperirea unui metru pătrat la grosime de 1 mm. Consumul depinde de calitatea suportului pe care se efectuează finisarea. El poate varia în general între 2,5 şi 3 kg / m^2.

AMBALARE:

Saci de 25 kg.

DEPOZITARE:

12 luni de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj, în ambalajul original nedesfacut, ferit de umiditate.

PRECAUȚII LA PREPARARE ȘI UTILIZARE:

Conține ciment, care în contact cu ochii şi mucoasele poate produce iritații. Se recomandă folosirea manuşilor de protecție. A nu se lasă la îndemână copiilor. Verificați FIŞA CU DATE DE SECURITATE a produsului.

DATE TEHNICE (SR EN 998-1)	
Compoziție	Ciment, aditivi, nisip şi alte agregate
Densitate	1,14 kg / dm^3
Proporția amestecului	25 kg praf în 6 litri apă
Culoare	gri
Timp de punere în operă	aprox. 1,5 ore
Temperatura aer/suport de aplicare şi uscare	5°C ÷ 35°C
Timp de uscare	minim 2 ore
Aderență (SR EN 1015-12)	≥ 0,33 N/mm^2
Absorbția de apă prin capilaritate (SR EN 1015-18)	Wo (nedeterminată)
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă (SR EN 1745)	μ=5/20
Rezistența la compresiune (SR EN 1015-11[a])	CS IV (≥ 6 N/mm^2)
Pierderi după 25 cicluri de înghet-dezgheț	0,67% masic
Clasa de reacție la foc (≤1% substanțe organice)	A1

Notă

Pe parcursul realizării lucrării și uscării acesteia se urmărește asigurarea unor condiții uscate, cu temperatura aerului și a suportului între 5°C-30°C. Toate datele şi informațiile prezentate sunt raportate la o temperatură de 23°C (±2°C) şi o umiditate relativă de 50% (±5%). În condițiile existenței altor parametrii pot apărea modificări cu privire la perioada de priză, uscare, întărire etc.

Informațiile cu privire la modul şi tehnica de punere în operă conținute în această fişa tehnică sunt rezultatul celor mai bune cunoştințe ale noastre asupra produsului. Totuşi, ele nu pot acoperi şi nu se pot substitui cunoştințelor generale din domeniul construcțiilor, nu pot influența condițiile specifice de punere în opera şi nu pot garanta calitatea execuției. De aceea, utilizatorii acestui produs trebuie să se asigure că acesta este corespunzător aplicației urmărite, că au cunoştințele şi îndemânarea necesare punerii în operă. Utilizatorul trebuie să respecte legislația şi normele în vigoare din domeniul construcțiilor şi poartă întreaga responsabilitate asupra consecințelor utilizării produsului. Prezenta fişă tehnică anulează variantele anterioare ale acesteia.

Patru Mâini Carpatia SRL
Str. Conului, nr. 8, Parcul Industrial Ploiești, Cod poştal 100213, Jud. Prahova
Tel: 0244 516020, 0244 516021, Tel verde: 0800 080141, Fax: 0244 516011
E-mail: office@patrumaini.ro; www.patrumaini.ro

PATRU MÂINI
Ajută ca să te bucuri de ajutor

F-97, ed. 1, rev. 2, Data ed. 1.06.2017, Data rev. 01.06.2019