

Fișă tehnică

Sadolin® Anticarii WK

Impregnant incolor pentru protecție împotriva dăunătorilor lemnului

Descriere: Impregnant incolor pe bază de rășină sintetică în solvent organic, cu adaos de substanțe biocide.

Proprietăți: Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de grădină, ornamente. Se utilizează ca prim tratament pentru protecția suprafețelor din lemn împotriva cariiilor, insectelor și fungilor. Acționează imediat și preventiv împotriva dăunătorilor lemnului. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

Culoare: Incolor

Mod de aplicare: Se aplică pe lemnul curat și perfect uscat (umiditate sub 18%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 10°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Nu se diluează!. Se aplică cu pensula, în direcția fibrelor lemnului. Pentru suprafețele lemnoase grav deteriorate de agenții dăunători se recomandă aplicarea prin injecție, direct în cavități; pentru siguranța contra eclozării larvelor se vor efectua suplimentar 2 tratamente, la un interval de 7 zile între aplicări. Se recomandă aplicarea cu prudență în interiorul locuințelor: se vor trata succesiv suprafețe de maxim 3 m², la interval de 4 ore între aplicări.

Sistem de straturi recomandat: După tratamentul cu Sadolin Anticarii, suprafețele lemnoase se pot finisa ulterior cu orice produs din gama Sadolin.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: în profunzime - 24 ore

Consum specific: 125 ml / m² în funcție de esența lemnului, calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

Disponibil în cutii de: 0.75 L și 2.5 L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.**,
Șos Olteniței nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010

www.sadolin.ro

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.

Data: 14.10.2019