



FISA TEHNICA

Sadolin Base Plus^{NG}

Conservant pe bază de apă pentru utilizare în exterior

Editia:1 Revizia: 1

Data: 24.08.2022

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Grund de impregnare, protejează lemnul împotriva daunătorilor (ciuperca albastră și mușcăi). Pătrunde adânc în porii lemnului. Destinat exclusiv pentru protejarea la suprafața a lemnului împotriva mușcăiului și ciupercilor nocive pentru lemn. Poate fi folosit pentru controlul preventiv împotriva ciupercilor de albire. Destinat claselor de utilizare 2 și 3 conform EN335:2013. Nu se va utiliza pentru stupi de albine, obiecte din lemn care intră în contact direct cu produsele alimentare și furajere și nici pentru suprafețele care intră în contact cu solul sau cu apa.

UTILIZARE:

Produs lichid pentru conservarea suprafețelor lemnoase exploatate suprateran, la exterior (garduri, usi, ferestre exterioare, tamplarie exterioară, streșini, grinzi de acoperiș), în scopul protecției împotriva dăunătorilor lemnului (putregai și fungi). De uz profesional și ocazional. Nu se va utiliza la interior, cu excepția ramelor de usi și ferestre de exterior.

DATE TEHNICE:

COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limită maximă COV (cat. A/h-SBA): 30 g/l (2010). Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare g/l: 29,5
Culoare Aspect peliculă Uscare	Lichid translucid roșiatic Nu formează peliculă, pătrunde integral în lemn PENTRU REACOPERIRE: Stratul următor de grund se aplică imediat ce anteriorul a fost absorbit în lemn (stratul 2-3): 20°C PENTRU LACUIRE ȘI MANIPULARE: 24 ore la 23°C. Timpul de uscare poate fi prelungit la temperaturi scăzute și/sau umiditate ridicată.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	- Se șterge capacul ambalajului de contaminanți; - Se condiționează produsul la temperatura de 05 ÷ 30 °C; - Se omogenizează înainte și în timpul utilizării;
-------------------------	---

Pregătire suprafața:

1. Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, degresate, șlefuite netede și solide, cu umiditatea de max. 18%. Suprafețele acoperite de mușcăi trebuie curățate până la lemnul curat sau înlocuite cu o suprafață nouă. Zonele cu rasina sau petele de grasimi se curată punctual, cu **GRUNDSOLV** diluant sintetic (compatibil D509). Orice produs de acoperire aplicat anterior trebuie înlăturat; suprafețele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediază cu **ROST CHIT REPARATII** nuanțat cu **savana** colorant superconcentrat.
2. Șlefuirea, arderea stratului vechi de vopsea, etc. poate genera praf și/sau vapori periculoși. Ori de câte ori este posibil, prelucrați într-un mediu umed. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție personală.

Număr de straturi

2-3 straturi de grund **Sadolin Base Plus^{NG}** până la saturația lemnului, se lasă un timp de uscare de minim 16 de ore, după care se aplică 2-3 straturi de produs de finisare. Aplicarea produsului de finisare este obligatorie. După uscarea primului strat de produs de finisare, suprafața se șlefuieste cu șmirghel de granulație fină.

Consum specific:

200g/m²

Condiții de aplicare

Condiții	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max.	5-35°C	5-30°C	5-35°C	max. 18%	max. 85%

Nu se va aplica produsul daca exista riscul ploii, atât in timpul aplicării cât și în perioada uscării. Condițiile de aplicare se mentin pana la uscarea totala a sistemului. Recomandam verificarea prognozei meteo

Mod de aplicare

Aplicarea se face cu pensula, uniform, fara intreruperi, in lungul fibrei lemnoase

Curățarea echipament de lucru

Pentru curățarea instrumentelor de aplicare folosiți apa si sapun, imediat dupa utilizare. Înainte de curățare, îndepărtați cât mai mult produs de pe instrumente

Atentie!

- Folosiți cu atenție conservanții pentru lemn.
- Citiți întotdeauna eticheta înainte de utilizare.
- După utilizare, închideți bine recipientul.
- Acoperiți solul pe durata aplicării și colectați scurgerile de produs.
- Încercați să lucrați astfel încât să generați cât mai puține deseuri.
- Nu aplicați produsul în locurile unde acesta, în timpul aplicării, poate ajunge în contact cu apele de suprafață.
- Nu utilizați produsul în imediata apropiere a mediului acvatic (rauri, lacuri).
- Impiedicați patrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise.
- Nu eliminați produsul în sistemul de canalizare, inclusiv în canalele de apă de ploaie.
- Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scapările.
- Evitați scurgerile accidentale în sistemul de canalizare, apele de suprafață sau sol.
- Solul contaminat de către produs trebuie tratat ca deșeu periculos.
- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației inscripționată pe ambalaj, în recipientul original, sigilat, bine închis.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Transport și Depozitare

Produsul se ambalează în recipiente metalice bine închise, ce conțin 0,75L; 2,5L în ambalajul original, bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi între 5°C-35°C. Numărul lotului se află înscris pe ambalaj.

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri periculoase și se tratează conform legislației în vigoare.



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov
Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com
Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.