



CYANOCRYLATE LIQUID BOSTIK

ADEZIV SUPER GLUE EASY FLOW LICHID

ADEZIV SUPER GLUE LICHID

Data: 30 aprilie 2018

Fisa Informativa Nr.: G115

AVANTAJE

- Flux controlat
- Lipeste in interval de cateva secunde
- Majoritatea materialelor

UTILIZARI

CYANOCRYLATE LIQUID este un adeziv monocomponent, cu intarire rapida, care lipeste in interval de cateva secunde, fara necesitatea prezentei caldurii sau utilizarii unui agent de intarire. Este extrem de economic de utilizat, si asigura o imbinare foarte rezistenta la rupere.

CYANOCRYLATE LIQUID este potrivit pentru lipirea portelanului, majoritatii tipurilor de cauciuc, celor mai obisnuite metale, unor tipuri de bijuterii si majoritatii maselor plastice.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Culoare	Transparent
Forma	Lichid subtire
Greutate Specifica	Aprox. 1,1
Compozitie	Cianoacrilat
Continut de Substanta Solida	100%
Codul Produsului	G115
Termen de Valabilitate/Depozitare	Depozitati maxim 12 luni de la data fabricatiei, in ambalajul original nedesigilat, in spatii racoroase si uscate, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Miros	Intepator
DATE TIPICE PRIVIND PERFORMANTA (Aprox.)	
Temperatura de Aplicare	+10°C la +35°C
Rezistenta la Temperatura	-20°C la +80°C. Suporta temperaturi de pana la 100°C pentru perioade scurte de timp.
Rezistenta la Apa	Buna. Dupa cateva saptamani, rezistenta la forfecare scade treptat.
Rezistenta la Produse Petroliere	Buna

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT: Inainte de a utiliza CYANOCRYLATE LIQUID, consultati Fisa de Sanatate & Securitate relevanta, disponibila pe www.bostik.co.uk.

PREGATIRE

1. Lucrati pe o suprafata protejata, deoarece urmele de produs scurs sunt foarte dificil de indepartat, in special de pe suprafete sensibile, cum ar fi materialele textile si pielea.
2. Asigurati-va ca toate suprafetele care vor fi imbinat sunt bine ajustate, curate si uscate.
3. Tineti flaconul in pozitie verticala, cu varful indreptat in partea opusa dvs.

MOD DE APLICARE

4. Desurubati capacul prin apasarea marginii acestuia pe suprafata plata, apoi rotiti in sensul invers acelor de ceasornic.
5. Aplicati cu mare atentie o cantitate mica de CYANOCRYLATE LIQUID pe o singura suprafata (de obicei se aplica o singura picatura de adeziv pe fiecare 6cm² de substrat care va fi imbinat).
6. Imbinati suprafetele si apasati cu putere timp de aproximativ 30 de secunde. (Rezistenta deplina este obtinuta dupa aproximativ 12 ore.)



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt marci inregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel: +40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro.

7. După utilizare, strângeți capacul cu putere, având grijă să nu rămână reziduuri de CYANOCRYLATE LIQUID între capac și varf. Depozitați în poziție verticală. Flaconul este umplut în mod intenționat doar pe jumătate, întrucât aerul aflat deasupra adezivului contribuie la stabilizarea acestuia. Spațiul din flacon ocupat de aer reduce posibilitatea scurgerii accidentale a produsului.

CURATARE

8. CYANOCRYLATE LIQUID are o rezistență bună la majoritatea uleiurilor și solvenților, și este foarte dificil de îndepărtat.
9. CYANOCRYLATE LIQUID se lipește de piele foarte rapid și ușor. Dacă acest lucru are loc, nu intrați în panică. Nu încercați să îndepărtați produsul prin tragere, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea pielii. Dacă nu interveniți, rezistența produsului lipit de piele va scădea în aproximativ 60 de minute. Dacă folosiți apă fierbinte și săpun, veți reuși să îndepărtați ușor o parte din produsul lipit în aproximativ 10 minute.
10. Acetona înmoaie foarte lent adezivul instant întărit. Înainte de a încerca să utilizați acest solvent, verificați dacă poate fi folosit în siguranță, având în vedere faptul că este foarte inflamabil, și că poate deteriora suprafețele pe care a fost aplicat adezivul instant. Nu utilizați acetona sau solvenți pe piele.
11. Testați întotdeauna orice solvent înainte de utilizare.

MASURI DE PRECAUȚIE PENTRU UTILIZARE

Nu utilizați CYANOCRYLATE LIQUID pe polietilenă sau polipropilenă. Produsul nu este potrivit pentru utilizare pe suprafețe absorbante, cum ar fi materiale textile, carton sau hârtie. Nu utilizați pentru repararea recipientelor care conțin lichide sau bauturi fierbinti. Nu este potrivit pentru îmbinarea unor suprafețe mari.

Pentru orice aplicație care nu este menționată în prezenta fișă, vă rugăm să contactați Departamentul de Asistență Tehnică la +44 (0)1785 272625, sau să vizitați www.bostik.co.uk pentru recomandări.

Recomandările și sugestiile au scop orientativ, deoarece condițiile de utilizare se află complet în afara controlului nostru.

Pentru instrucțiuni referitoare la sănătate și siguranță, la măsurile de prim ajutor și la instrucțiunile în caz de deversare accidentală sau de eliminare, consultați Fișa cu Date de Sănătate și Securitate separată aferentă produsului CYANOCRYLATE LIQUID, disponibilă pe www.bostik.co.uk.

LINIA DIRECTĂ BOSTIK

Asistență directă +44 (0) 1785 272625



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt mărci înregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel: +40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro.

Aceasta clauza de declinare a raspunderii a fost emisa de Bostik Limited („Compania”), si se aplica pentru utilizarea oricaror produse furnizate de Companie („Produsele”), prezentate in aceasta Fisa Tehnica („TDS”). Va rugam sa cititi cu atentie aceasta clauza de declinare a raspunderii inainte de utilizarea oricarui Produs. Folosirea prezentei Fise Tehnice si/sau a Produsului reprezinta acceptul dvs. cu privire la prezenta clauza de declinare a raspunderii. Continutul acesteia va prevala asupra oricaror instructiuni de utilizare si asupra oricarei clauze de declinare a raspunderii si/sau de excludere ori de limitare a raspunderii Companiei, care poate fi mentionata pe ambalajele Produselor

Prezenta clauza de declinare a raspunderii prevede intreaga raspundere financiara a Companiei (inclusiv orice raspundere pentru actiunile sau omisiunile angajatilor, agentilor si subcontractantilor acesteia) in raport cu orice utilizator al Produselor („Utilizatorul Produselor”), cu privire la orice utilizare sau revanzare a oricarui dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.

Prezenta clauza de declinare a raspunderii nu afecteaza raspunderea Companiei pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta Companiei cu privire la Produse, si nici raspunderea acesteia pentru fraudarea sau pentru declaratii inexacte si frauduloase, sau orice alta raspundere care nu poate fi exclusa sau limitata conform legislatiei aplicabile.

Raspunderea totala a Companiei rezultata in orice mod si indiferent daca este cauzata printr-o actiune in raspundere civila delictuala (inclusiv neglijenta si incalcarea obligatiei de origine legislativa), prin incalcarea contractului sau in alt mod, survenita in legatura cu utilizarea sau revanzarea oricarui dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor, va fi limitata la pretul platit pentru Produs de catre Utilizatorul Produselor.

Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor pentru nicio pierdere economica, pierdere a profiturilor, pierdere comerciala, epuizare a fondului comercial sau pentru alta pierdere pura, in fiecare caz indiferent daca aceasta este directa, indirecta sau pe cale de consecinta, sau pentru orice revendicari (inclusiv cu privire la vatamare corporala, in masura in care acestea nu sunt cauzate prin neglijenta Companiei) referitoare la despagubiri indirecte de orice fel (indiferent de cauza acestora), rezultate din sau in legatura cu utilizarea sau cu revanzarea oricarui dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.

Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor in legatura cu nicio pierdere pentru nicio utilizare neadecvata sau care nu are loc in conformitate cu instructiunile relevante de utilizare a Produselor prevazute in aceasta Fisa Tehnica, sau a Produsului. Utilizatorii Produselor vor confirma potrivirea Produselor prin realizarea de teste proprii.

Prezenta Fisa Tehnica acopera doar unul dintr-o gama larga de produse furnizate de catre Companie.

Pentru informatii complete despre aceste produse sau pentru recomandari referitoare la aplicare, va puteti adresa personalului nostru instruit din toata tara, in mod gratuit. De asemenea, Departamentul nostru de Asistenta Tehnica va poate oferi recomandari tehnice specializate. Prezenta Fisa Tehnica prevaleaza asupra tuturor Fiselor Tehnice anterioare ale Produselor, iar utilizatorii acesteia se vor asigura ca detin versiunea curenta a acesteia. Distribugeti toate Fisele Tehnice anterioare, iar daca aveti dubii, contactati Compania, mentionand numarul de cod din coltul din dreapta sus al primei pagini a acestui document.

Vanzari	Tel: 0844 371 1192	Fax: 01785 241818	customer.service@bostik.com
Asistenta Tehnica	Tel: 0844 371 1197	Fax: 01785 272867	technical.service@bostik.com
Informatii Tehnice & Fise COSHH (MSDS)	Tel: 01785 272625	Fax: 01785 212962	stafford.gatehouse@bostik.com



FM 01696
BS EN ISO 9001:2008

Bostik Limited, Common Road, Stafford, ST16 3EH, UK. Tel: +44 (0) 1785 272625 www.bostik.com/uk
Bostik, Evo-Stik & Sealocrete sunt marci inregistrate ale Bostik Ltd.
Distribuitor: S.C. Den Braven Romania Comex S.R.L. Buftea, Str. Rasaritului nr. 51, Ilfov,
Tel:+40 (372) 833.300; info@denbraven.ro; www.denbraven.ro