ART_107245

458.103.00.1 - DF-B WC Del12 H112 90/110 TRA bracket DE







Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru vase WC suspendate cu o proiecție de până la 62 cm
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii ø 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Ramă pregătită pentru profilele suport pentru vasele de WC cu suprafață de contact mică
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setarile din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru conectarea vaselor WC Geberit AquaClean
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4,5 / 6 / 7,5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3–4 l
Calculul debitului de curgere	0,12 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0,5 bar

Lista elementelor livrate

- Robinet colțar R 1/2", compatibil MF, cu inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, din spumă de polistiren
- 2 tije de distanțare
- 2 ancore de perete
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Cot de conectare 90° din PE-HD, ø 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- Traversă pentru suport de panouri
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Date interne

Cod art.	In assortment of