

CARUSEL

GLET PASTA PENTRU FINISAJE INTERIOARE

Descriere produs

Glet sintetic ultrafin, preparat sub forma de pasta gata pentru aplicare. Are aderența foarte bună, se usuca rapid și se slefuieste foarte ușor. Se utilizeaza pentru netezirea și finisarea peretilor interioari înainte de vopsire. Nu contine ipsos, var sau ciment. Nu se intareste in ambalaje inchise ermetic și poate fi folosit in zilele următoare.

Utilizari tipice

Produsul este recomandat pentru finisarea peretilor noi din gipscarton, ca strat final peste mortare, tencuieli clasice sau gleturi de umplere/nivelare, sau pentru repararea muchiilor, colturilor și a fisurilor din zidaria existenta, înainte de revopsire.

Recomandari de aplicare

Pregatirea suprafetelor : suprafetele pe care se aplica gletul trebuie sa fie uscate și lipsite de praf, grasimi sau alte impuritati. Produsul nu se aplica pe straturi existente de ulei, lacuri sau vopsele pe baza de solventi.

Pregatirea produsului : gletul este gata preparat și nu necesita diluare suplimentare. Se recomanda omogenizarea produsului înainte de aplicare.

Mod de aplicare : se aplica in straturi subtiri cu fierul de glet din otel inoxidabil. Fiind un glet sintetic, produsul are avantajul unor timpi lungi de punere in opera.

Straturile aplicate se slefuiesc dupa uscare.

Timpu mediu de uscare pentru slefuire este de 3-4 ore (in conditii normale). Timpul necesar pentru uscarea finala este de minim 24 de ore.

Prafu format la slefuire se indeparteaza complet inaintea aplicarii unui nou strat de glet sau a amorselor, vopselelor sau a altor finisaje pe baza de apa.

Aspect final

Culoare: alba
Grad de luciu : mat

Curatare

Ustensilele pot fi curatate cu apa și sapun imediat dupa utilizare

Caracteristici tehnice

Compozitie: materiale de umplutura, rasini acrilice, aditivi

Diluare: produsul este gata preparat pentru aplicare

Consum estimat*: 1,5-2,0 kg/m.p. pentru strat de 1 mm

Timpi de uscare (la 25°C):

- Intre straturi : 3-4 ore

- Uscare finala : 24 ore

Densitate (20°C ; g/ml) : 1,72 ± 1%

pH : 8,5 – 9,5

Continut nevolatile(%) : 71 ± 1%

* poate varia in functie de metoda de lucru, natura suprafetei și conditiile atmosferice.

Reglementari

Cod deseu : 080410

Perioada de garantie și depozitare

12 luni de la data fabricatiei, daca este mentinut in ambalaj nedeschis la temperaturi de 5-35°C

Limitari

Produsul nu se aplica la temperaturi mai mici de 7°C

Ambalaje

0,8 Kg și 28 Kg

Precautii de securitate și sanatare: Produsul nu este periculos. In timpul aplicarii este recomandat să se poarte echipament de protectie și locul să fie bine ventilat.. Tineti ambalajele inchise ermetic. Nu le atarnati de maner. Nu amestecati cu materiale nerecomandate de producator.

P102 – Nu lasati la indemana copiilor. **P262** – Evitati contactul cu ochii sau pielea. Daca produsul vine in contact cu ochii, clatiti bine cu apa și cereti asistenta medicala. **P501** – Aruncati continutul/ambalajul in conformitate cu reglementarile in vigoare. **EUH 208** – Contine Clorometilzotiazolinona (CMIT) și/sau Metilzotiazolinona (MIT) și/sau Benzotiazolinona (BIT). Poate provoca o reactie alergica.

Note generale : Datele și recomandarile prezentate sunt bazate pe teste, cunostinte și experiente care au fost acumulate in laborator și la locurile de lucru, și sunt demne de incredere. Acestea nu trebuie considerate ca o garantie generala. Garantia este numai pentru calitatea produsului. Utilizatorul trebuie să examineze daca produsul este adecvat scopurilor lui.