



Fișă tehnică

Super Glue Gel Gorilla®

Descriere produs: Gorilla Super Glue Gel este un produs pe bază de cianoacrilat, cu rezistență mare la impact, versatilitate, pentru a lipi aproape orice și o vâscozitate optimizată pentru aplicare ușoară și controlul fluxului.

Proprietăți fizice (Tipice)

Proprietate	Valoare	Metodă de testare
Vâscozitate Lichid (25 °C) Gel	între 1.000 și 1.500 cps Nu este cazul	Nu este cazul
Rezistență de rupere la forfecare Oțel Aluminiu Policarbonat at EDPM	> 1500 psi > 1500 psi > 800 psi > 500 psi	ASTM D1002
Rezistență la impact	15-20 ft lbs/in2	ASTM D950
Timp de fixare (1 picătură/6,5 cm²)	10 - 45 s	Nu este cazul
Gravitate specifică	1,1	Nu este cazul

Notă: informațiile și datele tehnice din această fișă tehnică au doar caracter informativ și nu trebuie utilizate în loc de specificații. Informațiile sunt furnizate cu bună-credință, cu teste efectuate de Departamentele de Asigurare a Calității și Service Tehnic. Rezistența îmbinării și timpii de întărire depind de un număr de factori cum ar fi: umezeala, conținutul și temperatura din timpul asamblării și întăririi, de materialul de legătură și metoda de testare. Utilizatorii trebuie să determine dacă produsul este potrivit pentru scopurile personale efectuând propriile teste.