

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE OSB-G PLACI IZOLATE PENTRU CONSTRUCTII

Placile trebuie depozitate în locuri uscate, acoperite, asezate pe traverse nu mai mult de 5 (cinci) paleți unul peste altul. Fețele trebuie protejate împotriva oricăror daune mecanice / șocuri.

Placile trebuie mânuite cu atenție în așa fel încât fețele sau marginile să nu fie deteriorate.

Tăierea și prelucrarea placilor trebuie făcuta cu unelte potrivite și cu grijă pentru a evita deteriorarea suprafeței acestora.

Toate marginile și suprafețele proaspăt tăiate trebuie sigilate cu vopsea rezistentă la apă pentru a se evita infiltrarea apei prin aceste zone.

Nu folosiți perie de sârmă sau metal ascuțit pentru a curăța placile.

După curățare și reparare, placile trebuie depozitate într-un loc uscat și acoperit, de pe sol, pe bare transversale, până la următoarea folosire.

Dacă panourile sunt ude, se vor usca înainte de depozitare, sau se vor stivui cu distanțiere .

Bazându-ne pe experiență, vă recomandăm aplicarea celor de mai sus pentru o utilizare sigură în condiții de eficiență maximă în industria construcțiilor.

Cu condiția ca toate cele de mai sus să fie îndeplinite, placile de la Romply Merops SA pot fi folosite timp îndelungat.

Va multumim pentru alegerea făcută !

Romply Merops SA

### Romply Merops SA

---

**Nr. Reg. Com:** J51/423/2012 | **CUI:** RO 23369113

**Sediul social:** Str. Ion Luca Caragiale nr. 2A, CP: 910060, Călărași, România | **Tel./Fax:** +40 242 311 454

**e-mail:** office@merops.ro | **web:** www.romplymerops.ro