

Komfort 24

Eficiența tehnologiei de condensare totală

**3 ani
Garanție**

**Clasa de eficiență
4 stele**



(dir.92/42/CEE)

**Confort Apă
Caldă Menajeră
3 stele**



CLASA NOx 5

**Eficiență de până
la 105%
și raport de
modulare 1:7**

**25 kW
putere preparare
apă caldă
menajeră**



CE 272621

made by
KÖBER

MOTAN
CENTRALE TERMICE

www.motan.ro

Komfort 24

MOTAN
CENTRALE TERMICE

Eficiența tehnologiei de condensare totală

AVANTAJE CLIENT:

- Modelul de top din cadrul gamei de centrale termice MOTAN;
- Friendly enviroment - în timpul funcționării emite cantități semnificativ reduse de NOx, CO și CO₂ - Clasa NOx 5;
- Proiectată și construită pentru eficiență și economie maximă în funcționare conform ultimelor cerințe legislative europene;
- Posibilitatea de conectare a unui crono-termostat, și/sau senzor exterior de temperatură;
- Schimbător principal de căldură din OȚEL INOXIDABIL;



Caracteristici tehnice și funcționale

Model	C38GC20-PV1
Nume comercial	Komfort 24
Stele randament eficiență energetică (dir. 92/42/CEE)	****
Tip de gaz care se poate utiliza	G20-I2H
Tiraj	Forțat, ventilator cu turaj variabilă
Clasa Nox (G20-I2H, G24, G25.1, G31)	5
Clasa randament energetic sezonier aferent încălzirii incintelor	A
Debit caloric nominal termoficare (min./max.) (G20-I2H)	3.0 - 22.5 kW
Putere nominala maxima (80/60°C)(G20-I2H)	21,7 kW
Putere nominala maxima (50/30°C - condensare)(G20-I2H)	22,5 kW
Randament termic la putere calorica nominală (80/60°C)(G20-I2H)	97%
Randament termic la putere calorica nominală (50/30°C - condensare)(G20-I2H)	105%
Consum nominal maxim de combustibil	≈ 2,38 Nm ³ /h
Presiunea nominală alimentare gaz (G20-I2H)	20 mbar
Presiunea nominală alimentare gaz natural maxima admisibila	35 mbar
Presiunea pe circuitul de termoficare	0,8 ÷ 3 bar
Interval reglare temperatura termoficare	30 ÷ 80°C
Interval reglare temperatura sistem pardoseala	15 ÷ 45°C
Presiunea pe circuitul de apă caldă menajeră	0,2 ÷ 8 bar
Interval reglare temperatura ACM	35 ÷ 55°C
Debit apă caldă menajeră la ΔT = 30°C (restrictor debit 12 l/min)	12,1 l/min
Confort ACM conform EN13203	***
Clasă de eficiență energetică ACM	A, profil sarcina XL

Noul schimbător de căldură ce echează centrala MKDens, este un schimbător de căldură integrat și compact, cu o singură serpentină din oțel inoxidabil, cu secțiune ovală. Schimbătorul de căldură este compus dintr-o cameră de ardere și o zonă de ardere, o zonă de condensare și un disc metalic izolat, care separă cele doua zone.

Avantajele schimbătorului de căldură cu o singură serpentină:

- **Autocurățare** - pentru a evita acumularea murdăriei și a resturilor, în special în cazul înlocuirilor de centrală. Debitul este uniform distribuit printr-o singură serpentină asigurând astfel un transfer eficient de căldură. Se obțin performanțe deosebite în controlul presiunii apei prin secțiunea mare a serpentinei;
- **Număr minim de piese componente;**
- **Eficiență ridicată și rezistență în timp;**
- **Oțel Inoxidabil** - rezistență superioară la coroziune;
- **Fără suduri**



Centralele termice MOTAN reunesc echipamente de cea mai înaltă calitate:

- Schimbător de căldură în condensare
Circond - VALMEX (Italia)
- Pompă de circulație GRUNDFOS / WILO
(Danemarca/Germania)
- Vană de gaz SIT (Italia);
- Ventilator cu ajutor gaz-aer încorporat SIT (Italia)
- Vas de expansiune ZILIO (Italia);
- Supapă de siguranță KTAMER / BITRON (Italia)

Certificat internațional
pentru Sistemul de
Management al Calității



Sistemul de Management al
Calității implementat în cadrul
companiei, în conformitate cu

cerințele standardului ISO 9001:2015 este
certificat de către organismul de certificare DNV GL

Caracteristici constructive	Înălțime (mm)	750	
	Lățime (mm)	398	
	Adâncime (mm)	340	
	Greutate	31 kg	
	Capacitate schimbător de căldură primar	1,4 l	
	Racorduri	Intrare, ieșire termoficare	3/4"
		Intrare apă rece, ieșire apă caldă menajeră	1/2"
		Alimentare gaz	3/4"
	Vas de expansiune cu membrană	8 l	
	Tubulatură admisie/evacuare aer/gaz	Coaxial D100/D60, Dual D80*	
Lungime racord gaze arse	Coaxial max 20m; Dual max 20m*		
Tip evacuare	B23, B33, C13, C13X, C23, C23X, C33, C33X, C43, C43X, C53, C53X, C63, C63X, C73, C73X, C83, C83X, C93, C93X		
Gaze arse - temperatură maximă	≈ 56°C		
Caracteristici electrice	Alimentare	~ 230V/50 Hz	
	Putere nominală	81 W	
	Clasa de protecție electrică	IPX5D	

* Centrala cu tiraj forțat se livrează standard cu kit coaxial D100/D60 de 1m. Kitul dual (și adaptorul) se livrează ca accesoriu la cerere

MOTAN
CENTRALE TERMICE

www.motan.ro