

FISA TEHNICA LADA NISIP

1. DESTINATIE

Lada de nisip este destinata pentru stocarea nisipului in zona punctelor de lucru cu mijloace de prima interventie necesare stingerii inceputurilor de incendii.

2. MATERIALE UTILIZATE

Lada de nisip este o constructie metalica, din tabla de otel laminat, OL 37 STAS 9264 - 80, sudata pe interior. Este prevazuta cu capac asamblat pe lada prin 2 balamale. Pe capac este sudat un maner pentru manevrarea acestuia.

Pentru evitarea coroziunii partii inferioare a lazii aceasta este prevazuta cu patru picioare de asezare.

Protectia anticoroziva a lazii este asigurata prin vopsire in culoare rosie, cu vopsea rezistenta la intemperii.

Produsul este nedeformabil sub actiunea materialului depozitat.

Dimensiuni (mm) : TIP I - L = 970; l = 480; H = 480; h = 440

TIP II - L = 1000; l = 1000; H= 600; h = 460



3. MARCARE

Pe lada este aplicata o eticheta autocolanta rezistenta la conditiile meteo, cu inscriptia " LADA NISIP".

4. AMBALARE, TRANSPORT, DOCUMENTE INSOTITOARE

Pentru protectia acoperirii anticorozive lazile se livreaza ambalate cu folie termocontractibila.

Lada se livreaza fara nisip.

Transportul se va face cu mijloace de transport obisnuite.

La livrare produsele vor fi insotite de prezenta fisa tehnica, factura fiscala, declaratie de conformitate, certificat de garantie.

5. GARANTII

Societatea producatoare garanteaza calitatea produsului timp de 12 luni de la data livrarii.

In perioada de garantie societatea producatoare are obligatia sa repare sau sa inlocuiasca orice produs defect, daca defectiunea s-a produs din cauza materialului sau executiei necorespunzatoare.