

# Mapeband Easy

**Banda din cauciuc inglobata  
intre doua straturi din tesut-  
netesut utilizata la realizarea  
de rosturi elastice in  
sistemele de hidroizolare**



## DOMENII DE UTILIZARE

- Hidroizolarea muchiilor dintre pereti adjacenti si dintre pereti si pardoseli.
- Hidroizolarea rosturilor elastice de control la terase, balcoane, etc.

## CARACTERISTICI TEHNICE

**Mapeband Easy** este realizata dintr-o inima centrala realizata din cauciuc elastic hidroizolator si rezistent la vaporii inglobata intre doua straturi din tesut-netesut din polipropilena rezistent la alcali.

**Mapeband Easy** este elastica si deformabila si este prevazuta cu o serie de gauri de-a lungul marginilor pentru a imbunatati impregnarea cu produsul de hidroizolare aplicat.

**Mapeband Easy** este utilizata in combinatie cu diverse materiale hidroizolatoare, cum ar fi cele din gama

**Mapelastic, Monolastic, Mapegum WPS** si produse din gama **Aquaflex Roof**.

## AVANTAJE

- Foarte elastica avand o alungire la rupere mai mare de 300%.
- Usor de aplicat si datorita gaurilor aflate de-a lungul marginilor.
- Datorita straturilor exterioare continue de tesut-netesut, rosturile dintre diferite bucati de banda pot fi realizate direct cu materialul hidroizolator.
- Poate fi imbracat cu materialul hidroizolator dorit sau cu un adeziv utilizat la montarea imbracamintilor de pardoseli sau perete.

## RECOMANDARI

- Pentru realizarea unor etansari perfecte la colturi si in jurul muchiilor, utilizati piesele speciale, pre-formate la 90° si 270° din gama **Mapeband Easy**.
- Pentru realizarea unor etansari perfecte in jurul conductelor utilizati modelele speciale **Mapeband Easy**.

## MOD DE APLICARE

Aplicati un strat din produsul hidroizolator ales de-a lungul colturilor si muchiilor si de-a lungul rosturilor de dilatare ce vor fi hidroizolate cu **Mapeband Easy**.

Aplicati banda si asigurati-vla ca este corect pozitionata, fara cute, pliuri sau bule de aer, si ca produsul hidroizolator iese prin gaurile de pe marginile benzii. La aplicarea **Mapeband Easy** in jurul rosturilor de control din sape (la terase, de exemplu), banda trebuie pozitionata astfel incat sa fie asezata peste rost. Imbinarile dintre diferite piese de **Mapeband Easy** trebuie sa se suprapuna pe cel putin 5 cm si trebuie lipite cu produsul hidroizolator ales.

Odata ce **Mapeband Easy** a fost aplicata peste si/sau in jurul rosturilor, poate fi aplicat produsul hidroizolator ales.

Aplicati produsul hidroizolator in strat continuu peste **Mapeband Easy**, cu exceptia cazurilor in care suprafata hidroizolata va fi imbracata cu placi ceramice, din piatra sau mozaic. In astfel de cazuri, aplicati produsul hidroizolator pe rosturile de control, peste **Mapeband Easy**, in afara de partea centrala a acesteia (marcata cu linie intrerupta) astfel incat rostul sa poata fi localizat; trebuie de asemenea sa existe un rost in aceeasi pozitie in imbracamintea de pardoseala sau perete.

# Mapeband Easy



Mapeband Easy  
aplicat in jurul  
unui rost de control  
din sapa

## DATE TEHNICE (valori caracteristice)

### DATE IDENTIFICARE PRODUS

Tipul de material:	cauciuc inglobat intre doua straturi de tesut-netesut din polipropilena
Grosime (EN 1849-2) (mm):	0,68
Greutate (EN 1849-2) (g/m <sup>2</sup> ):	285
Rezistenta la intindere (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Alungire la rupere (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - emisii foarte scazute

In orice caz, inclusiv cand **Mapeband Easy** este complet imbracata cu produsul hidroizolator, trebuie sa existe o intrerupere in orice plasa de armare aplicata intre cele doua straturi de produs hidroizolator in corespondenta cu marginile **Mapeband Easy**, astfel incat sa fie lasat libera sa se miste in rost.

### AMBALARE

- role de 30 m lungime si 130 mm latime.
- role de 10 m lungime si 130 mm latime.
- piese unghiulare la 90° si 270°.
- piese pentru realizarea gaurilor de trecere (200 x 200 mm si 400 x 400 mm).

### INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA LA PREPARARE SI APPLICARE

**Mapeband Easy** este un articol care, conform Regulamentelor Europene in vigoare (Reg. 1906/2007/EC - REACH), nu necesita o Fisa De Securitate. La utilizarea produsului va recomandam sa purtati manusi si ochelari de protectie si sa respectati normele de securitate la locul de munca.

### PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

### ATTENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adevarat utilizarii

avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

### INFORMATII LEGALE

*Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/installarii produselor MAPEI. Pentru a accesa fisele tehnice si informatiile de garantie actualizate, va rugam sa vizitati site-ul nostru la [www.mapei.com](http://www.mapei.com).*

**ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") VA ANULA GARANTIA OFERITA DE MAPEI.**



Marcajul este folosit pentru a identifica produsele MAPEI ce au o emisie foarte scazuta a substancelor organice volatile (VOC) certificate de GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), o organizatie internationala pentru controlul nivelului de emisii a produselor destinate pardoselilor.

Toate referintele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe [www.mapei.com](http://www.mapei.com)