

MELLERUD SILIKON ENTFERNER

Soluție pentru îndepărtarea siliconului

MELLERUD®



Aplicați produsul în mod egal pe suprafața uscată și folosiți o perie dacă este necesar. Lăsați soluția să acționeze aproximativ o oră pentru a îndepărta rezidurile de silicon moderate.

Pentru acoperirile mai dure lăsați soluția să acționeze aprox. 12 ore. După timpul de acționare, siliconul poate fi îndepărtat ușor folosind o spatulă sau un burete.

Recomandare: Nu utilizați soluția pe suprafețe care sunt sensibile la acizi ca de exemplu pietre naturale calcaroase sau sintetice. Pe email și crom lăsați soluția să acționeze maxim o oră.

Testați pentru compatibilitate pe o suprafață mai puțin vizibilă înainte de utilizare. Pentru reîndepărtare, baza trebuie să fie curată și uscată.

TERMEN DE VALABILITATE

4 ani de la data fabricației, vezi data inscripționată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.

DESCRIEREA PRODUSULUI

Îndepărtează complet siliconul proaspăt, dar și pe cel întărit.

DOMENIU DE UTILIZARE

Îndepărtează siliconul, de exemplu de pe ceramică, email, acrilic, lemn, sticlă și porțelan din băi, cabine de duș, chiuvete și oglinzi.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: pe bază de apă

Densitate: aprox. 0.819 g/cm³

Consum: depinde de grosimea stratului de silicon

Ambalaj: 0,25l recipient din plastic cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Agitați bine înainte de utilizare!

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro