

## MULTISPRAY 8 IN 1

### Date tehnice :

Baza	Amestec pe baza de uleiuri minerale
Consistenta	Lichida
Densitate	0,81 g/mL
Viscozitate (40°C)	1 mPa.s
Rezistenta termica	-50°C....+190°C
Grad aciditate pH	Neutru
Punct de inflamabilitate	52°C
Grad solubilitate in apa	Insolubil
Substanta organica volatila (VOS)	84%

### Descriere : Spray universal de inalta calitate cu 8 actiuni :

1. respinge rugina
2. lubrifiant
3. curatator
4. elimina umiditatea
5. ulei degripant
6. previne coroziunea
7. spray de contact
8. spray antisoc

**Aplicatii :** Ideal pentru suruburi, buloane, piulite, axe si osii, balamale, lanturi, unelte etc. Previne coroziunea, poseda calitati de penetrare ale uleiului degripant. Atunci cand este folosit ca un curatator dupa uscare ramane pe suprafata un film protector. Nu ataca metalele si nici plasticul.

### Caracteristici :

- lubrifiant.
- curatator
- previne coroziunea si rugina
- elimina mizeria si grasimea
- are efect de intarire si contractare a suprafetelor (spray antisoc)
- elimina umiditatea
- nu contine silicon
- pentru aplicatii interioare sau exterioare
- se poate aplica in multipozitie 360°

**Ambalaj :** Aerosol 400 ml. Culori : alb.

### Termen de garantie si depozitare :

- 36 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

**Suprafete :** toate tipurile de metale si materiale sintetice. Stare : curate, degresate si uscate.

  

# SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300  
BUFTEA JUD ILFOV  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

---



## **Utilizare :**

Curatati , degresati si uscati suprafetele. A se agita bine inainte de folosire. Pulverizati pe piesele in miscare la o distanta de 20-25 cm cantitatea necesara. Nu puneti instalatiile electrice sub tensiune in timpul aplicarii. In cazul folosirii ca dizolvant de rugina lasati 5-10 minute solutia sa-si faca efectul si apoi stergeti.

## **Masuri de protectie :**

Lucrati doar in locuri bine ventilate. In caz de contact cu ochii spalati bine cu multa apa.