



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Vopsea lucioasă albă pentru obiecte sanitare.
- ❖ Vopsea acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor obiectelor sanitare precum chiuvete, cazi, cazi de dus, lavoare etc.

## 2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ Aspect ca nou
- ❖ Aderență foarte bună
- ❖ Rezistentă în timp

## 3. MOD DE APLICARE

**Pregătirea suprafeței:** Se curată de rugină/vopsea decojită prin periere, slefuire sau sablare și se degresează cu diluant PPG.

### Aplicare:

1. Înainte de utilizare, agitați bine tubul de spray (cca 3 min) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea în afara obiectului și terminați-o tot în afara acestuia.
2. Sprayati cu viteză constantă, ținând tubul la cca 15-20 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Pentru o acoperire completă și omogenă, aplicați vopseaua în straturi subțiri, cât mai uniforme, astfel încât zonele aplicate să se intersecteze/suprapună în proporție de aprox. 50%. Straturile succesive trebuie aplicate prin pulverizare pe direcție perpendiculară unele pe altele, întâi orizontal, apoi vertical.
3. Agitați tubul după aplicarea fiecărui strat.
4. La final, pentru curățirea capului de pulverizare, răsturnați tubul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.

## 4. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

- ❖ 2m<sup>2</sup>/400ml. Consumul variază în funcție de culoarea utilizată, natura suportului, rugozitatea și gradul de absorbabilitate al acestuia.

## 5. TIMP DE USCARE

- ❖ 5-10 minute uscare rapidă la atingere (timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului și de grosimea stratului aplicat).

## 6. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 400 ml, inchisi etans, etichetati corespunzator.

## 7. DEPOZITARE

- ❖ La temperaturi cuprinse între 5°-35°C, ferit de razele directe ale soarelui, radiații și electricitate în recipiente bine închise.

## 8. TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ Recipientele nedeschise sunt valabile până la data înscrisă pe ambalaj.

## 9. ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementărilor legale cu privire la modul de evacuare a deșeurilor.