

PRODUCT SPECIFICATION

**CREAM WATER LILY**



Furnizor	<b>Barlinek S.A.</b>
Index produs	<b>BC1-DBE1-L05-C2C-K14207-V</b>
Număr catalog	<b>4019725</b>
Cod EAN	<b>5906737956656 (PL)</b>

**MATERIAL / ASPECT**

Descriere Produs	Parchet triplu-stratificat: stratul superior: lemn de stejar, stratul de mijloc și cel inferior: lemn rășinos,
Strat superior	Parchet cu o lamela( pe suprafața parchetului ), clasa Various
Finisaj strat superior	5 straturi de lac mat acrilic uscat UV (3 straturi de grund si 2 straturi de lac de ■ suprafata ceramic uscat UV)
Sistemul de îmbinare al parchetului (în fiecare pachet de parchet se regăsesc instrucțiunile de montaj)	Îmbinare latura scurtă - Barlock sistem 5Gc Îmbinarea transversal cu inserție - Placaj

**CARACTERISTICILE STRATULUI SUPERIOR**

Aspectul suprafeței:	Periat, caneluri 2 laturi. Suprafața / Stratul superior al plăcilor periate este caracterizat de mici fisuri, defecte ale lemnului și noduri chituite. Acest efect este intenționat și apare în urma procesului tehnologic. Culoare - cream.
Duritate stejar aplicat ca strat superior al plăcii de parchet. Metoda de măsurare - EN 13489 - test Brinell (EN 1534).	Duritate medie: 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu EN13489. Caracteristicile dimensionale și toleranțele admisibile cu privire la dimensiunile elementelor, marcate în momentul ieșirii din fabrica producătorului, au fost menționate în conformitate cu tipul elementelor pentru pardoselile multi-stratificate.

<b>DIMENSIUNILE UNUI ELEMENT DE PARCHET</b>	
Dimensiunile (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Spații (între elemente) =/ $<0,2$ mm
Lungime: 1092	+/-0,1%
Lățime: 207	+/- 0,2 mm

<b>GROSIMEA PLĂCILOR ÎN CONFORMITATE CU EN 13647</b>	
Strat superior	3,2 mm
Strat de mijloc	8,2 mm
Strat inferior	2,6 mm

<b>AMBALARE</b>	
Număr plăci în pachet	7 buc. x 1092mm v 6 buc. x 1092mm + 1 buc. x 1064mm
Pachet	1,58 m <sup>2</sup> /pachet, 40 pachete/palet = 63,20 m <sup>2</sup> /palet

<b>PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNILE DE MONTAJ / GARANȚIA</b>	
Umiditatea plăcilor	7% +/- 2%
Montajul parchetului pe sistemul de încălzire prin pardoseală:	Produsul poate fi montat pe sistemele de încălzire prin pardoseală termice sau electrice, în conformitate cu instrucțiunile de montaj.
Garanție:	20 de ani

<b>DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*</b>	
Clasificarea stratului superior în conformitate cu PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior conform normelor Barlinek	clasa Various
Noduri sănătoase	Acceptabile fara limite
Noduri nesănătoase, umplute cu chit, dispersate	Admisibile cu un diametru de până la 85mm
Găuri de la noduri nesănatoase	Admisibile cu un diametru de până la 40mm
Bucati de scoarta	Admisibile
Schema de culoare a stratului superior	Variabile , în funcție de tipul lemnului
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	Acceptabile, fără limite
Alburn	Acceptabile, fără limite
Umplerea fisurilor	acceptable up to 8mm wide, up to 600mm length
Biodegradarea stratului superior	neacceptabila
Mici crăpături în noduri , chuituite	acceptabile

\*În conformitate cu norma EN 13489 este admisibilă în lot de 3% din parchet de alte clase. Limitările trăsăturilor caracteristice se referă la partea de la suprafață a elementului. Orificiile umplute de pe urma nodurilor, mai ales suprafețele periate se pot caracteriza prin lipsuri, ceea ce este un efect realizat special pentru acest tip de finisare a suprafeței decorative. Măsurarea trăsăturilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

ATENȚIE: Lemnul este un material natural, care se caracterizează prin lipsa de

reproductibilitate. Catalogele cu fotografii și mostrele nu reflectă pe deplin aspectul produselor și sunt doar cu scop informativ.

15.06.2020