

# FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

## RENEW UNIVERSAL MARO 118

**Tip:** Concentrat de amestec de C.I.Pigment Red 101 (pigment anorganic), C.I. Pigment Black 11 și C.I.Pigment yellow 42

**Forma sub care se distribuie:** Soluție apoasă de amestec de pigmenți organici și anorganici stabilizată cu surfactanți și etilenglicol.

**Flacon 70 ml.**

**Utilizare:** Produsul se utilizează în domeniul construcțiilor, pentru colorarea și nuanțarea materialelor de finisare (vopsele lavabile, var, humă) care sunt utilizate pentru decorarea suprafețelor din beton, zidărie, tencuiala, azbociment sau gips, pentru construcții civile și industriale, noi sau renovate.

### Proprietăți specifice

**Densitate relativă la 20°C:** 1,66 ± 0,01 kg/l SR EN ISO 2811-2002

**pH:** 7,54 SR EN 1262- 2000

**Conținut de pigment:** 82%

**Putere de colorare:** până la 90%.

**Solubilitate:** produsul este solubil în apă

**Agent de dispersare:** anionic și ne-ionic

**Indicații la utilizare:** Agitați conținutul flaconului înainte de utilizare pentru omogenizarea conținutului.

**Depozitare:**

Păstrați recipientele închise ermetic până în momentul utilizării produsului.

Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările.

A nu se păstra în recipiente ne-etichetate.

Temperatura recomandată de depozitare: +5...+ 40°C

Protejați produsul de îngheț, de căldura și radiații solare directe.

---

**Timpul de depozitare:**

12 luni de la data fabricației

---

**Siguranță în utilizare:****Identificarea pericolelor**

Produsul nu este clasificat periculos conform **HG 1408/2008** și **HG 937/2010**, prin aplicarea metodei de calcul convențional.

---

**Înainte de utilizare studiați:**

**FIȘA CU DATE DE SECURITATE.** Ea conține informații privind etichetarea, depozitarea, eliminarea deșeurilor, transportul, precum și informații privind manipularea produsului în siguranță și ecologic.

---

**Editor:**

**S.C SENTOSA IMPEX S.R.L**

Str. Fabricii de Zahăr nr. 104,

400624 CLUJ-NAPOCA

Telefon: 0264-460577;

Fax: 0264-460577;

E-mail: [office@sentosa.ro](mailto:office@sentosa.ro)

Tel. de urgență : 0264-460577 (între orele 7<sup>00</sup> - 15<sup>30</sup>)

---

*Aceste informații tehnice reprezintă cunoștințele noastre actuale și sunt de bună credință, dar nu reprezintă o garanție scrisă. Acestea se aplică când intervin drepturile de proprietate a unei terțe părți. Aceste informații nu scutesc de obligații pe utilizatori de a verifica în special informațiile conținute în **Specificația tehnică și Fișa cu Date de Securitate** - și testarea produsului înainte de a fi introdus în procesul de fabricație și utilizat.*

*Aplicarea, utilizarea și procesarea produsului nostru, precum și fabricarea unor produse pe baza informațiilor tehnice care au fost verificate, nu implică responsabilitatea producătorului.*

*Produsul este comercializat în conformitate cu versiunea curentă privind Condițiile Generale de Siguranță și Distribuție. Acestea nu se aplică la prelucrarea produsului.*

---