


COD PRODUS: 25188

Profil colț interior pt. faianță - flexibil



Culori: vz. catalog

Ambalaj: vz. catalog

Producător: Profilplast Kft., Ungaria

Material: PVC moale și tare, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP, lipsit de plumb, cadmiu și asbestos

Document de referință: Fișa tehnică a producătorului : 01/09 MB-10-04

Date tehnice (PVC moale):

Rezistență de rupere la tracțiune	DIN 53455	20 N/mm ²
Capacitatea de alungire	DIN 53455	200 % °C
Densitate	DIN 53455	1,29 g/cm ³
Duritate Shore	DIN 53505	86° A ±3°

Date tehnice (PVC tare):

Densitate		1,52 g/cm ³
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460 Metoda B	80 °C
Rezistență	DIN 53453	15,9mJ/mm ²
E-Modul:		1150 N/mm ²

Rezistența la acizi și baze

Acid sulfuric	90%	rezistent
Acid acetic	60%	rezistent
Acid clorhidric	37%	rezistent
Soda caustică	60%	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzin		rezistent

Solvenți

Cyclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

Instrucțiuni de utilizare:

1. Se montează cada / cabina de duș
2. Profilul se poziționează pe marginea căzii / cabinei de duș cu partea ștanțată în sus
3. Se montează colțul interior
4. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
5. Faianța se poziționează pe profil și se aliniaza muchiile
6. Se montează capetele