


COD PRODUS: 25210

Profil dilatație pentru gresie



Culori:	vz. catalog
Ambalaj:	vz. catalog
Producător:	Profilplast Kft., Ungaria
Material:	PVC spumos si moale, stabilizat cu calciu-zinc, cu plastifiant DOP , lipsit de plumb, cadmiu și asbestos
Document de referință:	Fișa tehnică a producătorului : 01/13 MB-10-04

Date tehnice (PVC moale):

Rezistență de rupere la tracțiune	DIN 53455	20 N/mm ²
Capacitatea de alungire	DIN 53455	200 % °C
Densitate	DIN 53455	1,29 g/cm ³
Duritate Shore	DIN 53505	86° A ±3°

Date tehnice (PVC spumos):

Densitate:		1,52 g/cm ³
Punctul de înmuiere Vicat:	DIN 53460 Metoda B	80 °C
E-Modul:		1150 N/mm ²
Rezistență la șoc:	DIN 53453	15.9 mJ/mm ²

Rezistența la acizi și baze

Acid sulfuric	90%	rezistent
Acid acetic	60%	rezistent
Acid clorhidric	37%	rezistent
Soda caustică	60%	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzin		rezistent



SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

ST-075-10

Ediția 1

Solvenți

Ciclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se montează împreună cu gresia
2. Profilul se taie la lungimea necesară
3. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
4. Faianța/ gresia se poziționează pe profil și se aliniaza muchiile