


**COD PRODUS: 31318**

Profil colț exterior pentru faianță – 10 mm

Culori: vz. catalog  
Ambalaj: vz. catalog  
Producător: Set Prod Com SRL, Romania



Material: PVC tare, stabilizat cu calciu-zinc, lipsit de plumb, cadmiu și asbestos  
Document de referință: Fișa tehnică a producătorului :

**Date tehnice:**

Densitate	DIN 53479	1,42 g/cm <sup>3</sup>
Punctul de înmuiere Vicat	DIN 53460	80 °C
Duritate Shore	Shore D	76°
Rezistență de rupere la tracțiune		20 N/mm <sup>2</sup>
Capacitatea de alungire		50 %

**Rezistența la acizi și baze**

Acid sulfuric	90%	rezistent
Acid acetic	60%	rezistent
Acid clorhidric	37%	rezistent
Soda caustică	60%	rezistent
Uleiuri și grăsimi		rezistent
Benzin		rezistent

**Solvenți**

Ciclohexanone	nerezistent
Tetraclorură de carbon	nerezistent
Ester acetic	nerezistent

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Faianța / gresia se poziționează pe profil și se aliniază muchiile