


Cod produs: S11

Descrierea produsului: Profil deco listello bombat
 Culori: vz. catalog
 Ambalaj: 1 buc/fole termocontractibila, 20 buc/cutie carton
 Producător: Set Prod Com SRL, Romania
 Material : aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



Conținut chimic:

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan(%)	Magneziu(%)	Crom(%)	Zinc(%)	Titan(%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu(%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Proprietăți material:

Standard	Dimensiuni (mm)	Minin tensi-une de încercare 0,2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm ²)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3<e≤25	110	160	7	5

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se montează împreună cu faianța
2. Profilul se taie la lungimea dorită
3. Se aplică un strat de adeziv pentru faianță în locul unde se dorește montarea profilului
4. Profilul se poziționează în adeziv, având grijă ca profilul să fie la același nivel cu faianța
5. Surplusul de adeziv se curăță cu o cârpă umedă