


**Cod produs: S99**

Descrierea produsului: Profil picurător  
 Culori: vz. catalog  
 Ambalaj: 5 buc/folie termocontractibila, 10 buc/cutie carton  
 Producător: Set Prod Com SRL, Romania  
 Material: aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat  
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



**Conținut chimic:**

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan(%)	Magneziu(%)	Crom(%)	Zinc(%)	Titan(%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu(%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

**Proprietăți material:**

Standard	Dimensiumi (mm)	Minin tensi-une de încercare 0.2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm2)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3<e≤25	110	160	7	5

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Faianța/ gresia se poziționează pe profil și adeziv apoi se aliniază muchiile