



MAPEI

UltraCare Kerapoxy Cleaner

Detergent special pentru curățarea chiturilor epoxidice

DESCRIERE

UltraCare Kerapoxy Cleaner poate fi utilizat atât pentru operațiuni de curățare în proaspăt cât și după terminarea lucrării pentru îndepărtarea resturilor și petelor de produse epoxidice.

Acesta îndepărtează urmele și resturile de chituri epoxidice, inclusiv **Kerapoxy**, **Kerapoxy CQ**, **Kerapoxy Easy Design** de la MAPEI, de pe mozaicuri ceramice și din sticlă.

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

UltraCare Kerapoxy Cleaner este un produs cu utilizare simplă ce îndepărtează ușor urmele de chit epoxidic de pe gresie porțelanată, glazurată, mozaic de sticlă și suprafețe neabsorbante. Este de asemenea un produs gata de utilizare, deci nu trebuie diluat. Poate fi utilizat imediat după chituire dar poate îndepărta și resturi întărite. Este de asemenea potrivit pentru curățarea sculelor utilizate la aplicarea chiturilor epoxidice.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

UltraCare Kerapoxy Cleaner este un detergent lichid concentrat. **UltraCare Kerapoxy Cleaner** este utilizat la îndepărtarea resturilor, petelor și urmelor de chit epoxidic fără a emana vapori nocivi. Utilizat corect, **UltraCare Kerapoxy Cleaner** nu afectează suprafața îmbrăcăminții sau a rosturilor chituite.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Nu utilizați pe marmură sau piatră șlefuite.
- Nu utilizați pe lemn.
- Nu utilizați pe căzi din metacrilat.

- Înainte de utilizarea **UltraCare Kerapoxy Cleaner** pe materiale cu rezistențe ale suprafeței necunoscute, testați produsul în prealabil pentru a vă asigura că nu există afectări ale suprafeței.
- Înainte de utilizarea produsului, protejați suprafețele ce pot fi afectate în contact direct cu produsul.

MOD DE APLICARE

UltraCare Kerapoxy Cleaner este diluat și gata de utilizare. Aplicați direct pe suprafața de curățat sau pe urmele de resturi de chit și lăsați câteva minute. Apoi traversați suprafața cu un pad Scotch-Brite®. Îndepărtați soluția și apoi clătiți bine cu apă curată. Produsul este eficient în special pe chitul proaspăt. Dacă curățarea se va efectua după câteva ore de la aplicarea chitului, poate fi necesar să lăsați soluția să acționeze mai mult (cel puțin 15-20 minute) sau ar putea fi necesar să repetați ciclul.

Pentru resturi ce s-au întărit pe suprafață în timp sau dacă resturile persistă, atunci utilizați **UltraCare Epoxy Off Gel**. Va rugăm să consultați Fișa Tehnică respectivă pentru modul de aplicare. Pentru aplicări pe pardoseli este posibil să realizați curățarea cu o mașină de curățat monodisc.

CONSUM

În funcție de necesități, acesta poate varia în funcție de gradul și tipul de murdărie și de suprafața de tratat.

AMBALARE

UltraCare Kerapoxy Cleaner este disponibil în sticle cu pulverizator de 750 ml și bidoane de 5 litri.

UltraCare Kerapoxy Cleaner



DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI

Consistență:	lichid
Culoare:	opalescent
Densitate:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Temperatura de aplicare:	de la 0°C la +40°C
Timp de așteptare înainte de clătire:	5 minute

DEPOZITARE

UltraCare Kerapoxy Cleaner poate fi depozitat 24 luni în ambalajul original, sigilat, într-un loc răcoros.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA PREPARARE ȘI APLICARE

Instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a produselor noastre pot fi regăsite în ultima versiune a Fișei de Securitate disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI

Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute în vedere și oricum să-și asume întreaga răspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugăm să consultați versiunea curentă a Fișei Tehnice disponibilă pe website-ul nostru www.mapei.com

INFORMAȚII LEGALE

Întregul conținut sau părți ale acestei fișe tehnice ("TDS") pot fi copiate într-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie să completeze sau să înlocuiască cerințele din fișa tehnică ("TDS") aflată în vigoare la momentul montajului/instalării produselor MAPEI. Pentru a accesa fișele tehnice și informațiile de garanție actualizate, vă rugăm să vizitați site-ul nostru la www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULĂRILOR SAU CERINȚELOR CONȚINUTE ÎN SAU DERIVATE DIN ACEASTĂ FIȘA TEHNICĂ ("TDS") VA ANULA GARANȚIA OFERITĂ DE MAPEI.

Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile la cerere sau pe www.mapei.com



BUILDING THE FUTURE