



# URSA TWF FONO

MW - EN 13162 - T2 - DS(T+) - MU1 -AFr5

Saltea ușoară din vată minerală de sticlă, autoportantă, ambalată sub formă de role, comprimată cu până la 1:5.

Aplicații recomandate:

Izolarea termică și fonică a pereților de compartimentare ușori, cu precădere în sistemele cu gips-carton montat pe structură metalică.



date tehnice	valoare	standard aplicabil
Conductivitate termică $\lambda_D$	0,040 W/mK	EN 13162
Reacția la foc (conform normelor Euroclass)	A1 - incombustibil	EN 13501-1
Temperatura maximă de utilizare	200°C	***
Rezistența la circulația aerului (r)	> 5 kPa s/m <sup>2</sup>	***

produs	cod	bucăți în pachet	grosime mm	lungime mm	lățime mm	role per palet	m <sup>2</sup> per pachet	m <sup>2</sup> per palet
TWF FONO GEMINI	2081972	4	50	7500	600	30	18	540
TWF FONO	2081973	2	75	9000	600	30	10,80	324

MW - prescurtare pentru vata minerală

EN 13162 - numărul standardului european

Ti - toleranță admisibilă la grosime

DS (T+) - stabilitatea dimensională la temperatura indicată

MUi - permeabilitatea la vaporii de apă

AFi - rezistența la circulația aerului